


DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: TI010617302520

- Código de identificação único do produto-tipo:* Tijolo cerâmico P tipo 30x25x20
- Utilizações previstas:* Construção de paredes de alvenaria protegida (com reboco ou revestimento), não resistentes e sujeitas a exposição passiva, com requisitos acústicos, térmicos e de resistência ao fogo
- Fabricante:* Cerâmica de Pegões – J. G. Silva, S.A.
Foros do Trapo
2985-133 Santo Isidro de Pegões – Portugal
- Sistema de AVR D:* Sistema 4
- Norma harmonizada:* EN 771- 1:2011+A1:2016
- Desempenho declarado:*

Características essenciais		Desempenho
Configuração	<i>Desenho</i>	
	<i>Descrição</i>	Furação horizontal com estrias de reboco
Dimensões e tolerâncias	<i>Comprimento</i>	295 mm
	<i>Largura</i>	193 mm
	<i>Altura</i>	247 mm
	<i>Tolerância</i>	Categoria T1
Massa volúmica aparente seca	<i>Valor</i>	810 Kg/m ³
	<i>Categoria</i>	D1
Resistência à compressão	<i>Valor médio</i>	3.9 N/mm ²
	<i>Direção da carga</i>	Perpendicular à face do leito
	<i>Categoria</i>	II
Sais solúveis ativos	<i>Categoria</i>	S0
Reação ao fogo		Euroclasse A1
Permeabilidade ao vapor de água	<i>Coefficiente de difusão</i>	5/10
Isolamento acústico		Ver configuração e massa volúmica aparente seca
Propriedades Térmicas	<i>Condutibilidade térmica</i>	0.239 W/m.K
	<i>Resistência Térmica</i>	0,80 m2.K / W
	<i>Coefficiente Transmissão</i>	1,2 W/(m2.K)
	<i>Método</i>	P2
Durabilidade contra o gelo/degelo		Não destinado a ser exposto - FO
Substâncias perigosas		DND

- O desempenho do produto acima identificado está em conformidade com o conjunto de desempenho(s) declarado(s). Esta declaração de desempenho é emitida nos termos do Regulamento (EU) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.*



Assinado por e em nome do fabricante:

Hugo Francisco (Administrador)

Foros do Trapo, 01-06-2021